MULTI-USAGES

CC3841-08-4AL-1ST-00



FABRIQUÉ POUR LA PERFORMANCE

MULTI-USAGES

CC3841-08-4AL-1ST-00

Châssis Max-Atlas multi-usage 8 verrous, quatres (4) essieux suspension fixe pneumatique d'un espacement de 60". Possède un (1) essieu auto-vireur relevable. Capable de transporter un conteneur ISO de 20' et 40' lourd. Conforme au Canada et aux États-Unis. Répond à tous les règlements D.O.T.

POSITION 20' FERMÉE

POSITION 20' OUVERTE

POSITION 40'

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS

LONGUEUR DU CHÂSSIS 38' 6" fermé, 48' en ouverture complète pour conteneur 20'
LARGEUR DU CHÂSSIS 102"
HAUTEUR MAXIMALE ARRIÈRE 48 1/2"

POIDS À VIDE

POIDS À VIDE (KG) +/- 2% 7 320kg
POIDS À VIDE (LB) +/- 2% 16 140lb
PNBV (GVWR) USA 75 000lb (60 000lb avec tridem) • CAN 95 000lb
PNBVC (GCVWR) USA 80 000lb • CAN Consultez votre représentant

BÉQUILLES

CAN Mécanisme à deux vitesses, approuvé par la AAR. Structure carrée tubulaire avec sabot à profil bas 10" x 11 1/2". Capacité de levage de 62,500lb. Capacité de charge ultime de 200,000lb. Poignée installée côté chauffeur.

USA Mécanisme à deux vitesses, approuvé par la AAR. Structure carrée tubulaire avec sabot à profil bas 10" x 10". Capacité de levage de 55,000lb. Capacité de charge ultime de 160,000lb. Poignée installée côté chauffeur.

STRUCTURE

POUTRE PRINCIPALE Poutrelles d'acier en "I" fabriquées avec matériel de Grade 80, 100 et 130 pour l'âme ainsi que les semelles inférieures et supérieures.

POUTRE COULISSANTE Poutrelles d'acier en "I", fabriquées avec matériel de Grade 80, 100 et 130 pour l'âme ainsi que les semelles inférieures et supérieures. Le mouvement est facilité par des rouleaux en acier.

TRAVERSES Toutes les traverses sont formées d'acier d'épaisseur de 3/16" Grade 44W.

TIGES D'ACCOUPLEMENT La plaque d'accouplement est de 5/16" d'épaisseur Grade 80, La tige d'accouplement est localisée à 18", renforcée longitudinalement par des travers formés en U.

SUPPORT CONTENEUR AVANT
Fabriqué en format tube d'acier de Grade 100.

SUPPORT CONTENEUR CENTRAL
Fabriqué en format tube d'acier de Grade 100.

SUPPORT CONTENEUR ARRIÈRE
Fabriqué en format tube d'acier de Grade 100, avec bras repliables et deux (2) verrous tournants non-rétractables.

PARE-CHOC Conçu et testé pour répondre aux exigences de la réglementation et normes fédérales.

TRAIN ROULANT

SUSPENSION Suspension pneumatique tridem fixe avec une (1) suspension pneumatique relevable.

ESSIEUX
NOMBRE D'ESSIEUX 4.
DESCRIPTION 5" de diamètre, 77 1/2" de largeur, 5/8" d'épaisseur de mur avec 25,000lb de capacité.
ESPACEMENT D'ESSIEUX 60".
ESSIEU AUTOVIREUR
Un (1) Essieu autovireur.

FREINS
TAMBOUR & MOYEUX Moyeu en acier à 10 goujons avec tambour en acier moulé.
FREINS Bande de freins sans amiante 16.5" x 7".
LUBRIFICATION À l'huile ou à graisse synthétique.
SYSTÈME DE FREINS 2S/1M, chambre à l'air 30/30, dispositif de réglage automatique.

ROUES
JANTES 8,25" X 22,5" en acier.
COULEUR DES JANTES Blanche, peinture électrostatique.

PNEUS
TAILLE DES PNEUS 11R22.5, 16 Plis (14 plis disponible en option).
SYSTÈME DE GONFLAGE DES PNEUS Disponible en option.

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE
FILAGE Entièrement étanche et certifié, répond à toutes les normes FMVSS et CMVSS.
LAMPE Fixation à oeillets, LED.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

RUBAN RÉFLÉCHISSANT Conforme à la réglementation fédérale.

QUINCAILLERIE Tous les éléments de fixation structurels sont de Grade 5 ou plus et sont plaqués de zinc.

VERROUS DE CONTENEUR Deux (2) verrous non-rétractables, quatre (4) verrous rétractables et (2) barrures de conteneurs horizontaux.

MÉCANISME DE VERROUILLAGE
L'engagement du blocage à travers les poutres principales est assuré par deux goupilles pneumatiques à ressort.

PORTE DOCUMENT Porte document en plastique étanche avec couvercle transparent.

GARDE-BOUES Deux (2) garde-boues Max-Atlas 24" x 24" anti ballottement en caoutchouc noir.

LETTRAGE Disponible en option.

FINITION

PRÉPARATION DES SURFACES Acier nettoyé et grenaillé selon la norme NACE No 3 /CPRELS-SP-6.

APPRÊT Uréthane enrichi de zinc. 10 ans de garantie.

COUCHE DE FINITION Polyuréthane.

max-atlas.com

MAX-ATLAS ÉQUIPEMENT INTERNATIONAL INC.
371, chemin Grand-Bernier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) CANADA
T 450 346-8848 • **1 888 966-8848** (SANS FRAIS)
F 450 358-5077

FABRIQUÉ POUR LA PERFORMANCE